

	NOWOŚĆ					NOWOŚĆ																	NOWOŚĆ
	XH2	XH4	F28	F35 S	F50 S	C6	C8	C12	C20 S	C80	C120	C180 S	I70	I100 S	IKE	K Light	K Medium	K Premium	K S Medium	K S Premium	K S Extra Premium	KXL	
Powierzchnia koszenia do...	200 m ²	400 m ²	2600 m ²	3200 m ²	5000 m ²	500 m ²	800 m ²	1100 m ²	1800 m ²	800 m ²	1200 m ²	1800 m ²	700 m ²	1000 m ²	600 m ²	800 m ²	1200 m ²	1800 m ²	1800 m ²	3200 m ²	3200 m ²	6000 m ²	
Liczba stref	1	1	8	8	8	2	3	4	8	4	8	8	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	
Maksymalne dopuszczalne nachylenie*	40%	40%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	
Maksymalne dopuszczalne nachylenie przy przewodzie obwodowym	-	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Akumulator Li-Ion (25.9 V)	2x2.5Ah (130Wh)	1x7.5Ah (194Wh)	7.5Ah (194Wh)	7.5Ah (194Wh)	2x7.5Ah (388Wh)	1x2.5Ah (64Wh)	2x2.5Ah (130Wh)	2x2.5Ah (130Wh)	2x2.5Ah (130Wh)	1x2.5Ah (64Wh)	2x2.5Ah (130Wh)	2x2.5Ah (130Wh)	2.5Ah (64Wh)	2.5Ah (64Wh)	2.5Ah (64Wh)	2.9Ah (73Wh)	5.8Ah (146Wh)	8.7Ah (220Wh)	5.8Ah (146Wh)	8.7Ah (220Wh)	8.7Ah (220Wh)	10.35Ah (260Wh)	
Średni czas pracy +/- 20% (godziny)	02:00	03:00	03:30	03:30	07:00	00:50	02:00	02:30	02:30	01:00	02:30	02:30	02:00	02:00	02:00	01:30	03:00	04:00	02:45	03:45	03:45	04:00	
Czas ładowania (godziny)	03:00	04:30	02:30	02:30	03:00	01:15	02:00	02:00	01:30	01:00	01:30	01:30	01:00	01:00	01:00	02:00	01:30	01:30	01:30	01:30	01:30	01:30	
Rodzaj silnika	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Szcotkowy	Szcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	
Profil kół	Classic	Classic	Flex Rubber	Flex Rubber	Flex Rubber	Classic	Classic	Classic	Classic	Classic	Flex Rubber	Flex Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Flex Rubber	Flex Rubber	Flex Rubber	Flex Rubber	Flex Rubber	Flex Rubber	Flex Rubber	
Maksymalna prędkość m / min (domyślnie)	18	18	30	30	30	25	28	30	30	30	30	30	28	28	28	30	30	30	30	30	30	35	
Czujnik deszczu	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Szybki powrót	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	
Powrót do stacji dokującej - po przewodzie	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	
Powrót do stacji dokującej - system V-meter	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Powrót do stacji dokującej - wspomagany GPS			Opcja	+	+	-	-	-	+	Opcja	Opcja	+	Opcja	+	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	+	+	+	+	
Interfejs użytkownika	Klawiatura + diody LED	Klawiatura + diody LED	Ekran dotykowy	Ekran dotykowy	Ekran dotykowy	Klawiatura + wyświetlacz	Klawiatura + wyświetlacz	Klawiatura + wyświetlacz	Klawiatura + diody LED	Klawiatura + diody LED	Klawiatura + diody LED	Klawiatura + diody LED	Klawiatura + diody LED	Klawiatura + diody LED	Klawiatura + diody LED	Klawiatura + diody LED	Klawiatura + diody LED	Klawiatura + diody LED	Klawiatura + diody LED	Ekran dotykowy	Ekran dotykowy	Ekran dotykowy	
Sterowanie za pomocą aplikacji „My Robot Wiper”	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth / GSM	Bluetooth / GSM	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth / GSM	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth / GSM	Bluetooth	Bluetooth / GSM	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth / GSM	Bluetooth / GSM	Bluetooth / GSM	
Odbiornik Bluetooth	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Moduł connect (GPS - GSM)	Opcja	Opcja	Opcja	+	+	-	-	-	+	Opcja	Opcja	+	Opcja	+	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	+	+	+	+	
Zabezpieczenie kodem PIN	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Alarm GPS (Geofence)	Opcja	Opcja	Opcja	+	+	-	-	-	+	Opcja	Opcja	+	Opcja	+	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	+	+	+	+	
Rodzaj noża	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny	tarcza tnąca	tarcza tnąca	tarcza tnąca	
Szerokość koszenia (cm)	25	25	29	29	29	25	25	25	25	25	25	25	18	18	18	25	25	25	25	25	25	36	
Prędkość noża (RPM)	3000	3000	3000	3000	3000	2400	2800	2800	3000	3000	3000	3000	4200	4200	4200	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2500	
Wysokość koszenia	42-48	42-48	25-70	25-70	25-70	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60	25-70	25-70	25-70	20-65	20-65	20-65	20-65	20-65	20-65	20-65	
Regulacja wysokości koszenia	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna	Automatyczna	Automatyczna	Automatyczna	
Spiralny system koszenia	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
System cięcia „GPS Assisted”**	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	
•INFINITY kompatybilność	Opcja	Opcja	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	
Tryb Eco (program własny)	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Obsługa zamkniętych obszarów	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Pokrywa stacji dokującej	-	-	Opcja	+	+	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	
Typ sygnału	-	-	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-S2	TX-S2	TX-S2	TX-C1	TX-C1	TX-C1	TX-C1	TX-C1	TX-C1	TX-C1	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT	
Maksymalna długość przewodu	-	-	1000	1000	1000	800	800	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
Zasilacz (A / W)	2.0A-60W	2.0A-60W	5.0A-150W	5.0A-150W	10.0A-300W	2A-60W	2A-60W	2A-60W	2A-60W	2.3A-68W	2A-60W	2A-60W	2.3A-68W	2.3A-68W	2.3A-68W	2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W	5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W	10.0A-300W	
Waga (kg)	8,3	8,6	15,3	15,3	16,2	9,5	9,8	9,8	11	10,7	11	11	7,1	7,2	7,1	15	15,3	15,6	15,5	15,8	15,8	15,8	
Poziom ochrony	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4	IP44	IP44	IP44	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	
Poziom hałasu dB(A)	65	65	63	63	63	57	57	59	59	59	59	59	57	57	57	63	63	63	63	63	63	63	
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	6 lat	6 lat	6 lat	6 lat	6 lat	6 lat	6 lat	
Przewód obwodowy i kołki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 m + 100 szt.	-	-	-	-	100 m + 100 szt.	-	-	-	-	-	-	-	

TABELA PORÓWNAWCZA